

Kahl & Co. Vertriebsgesellschaft mbH Otto-Hahn-Straße 2 D-22946 Trittau Telefon 0 41 54 – 84 31-0 Fax 0 41 54 – 8 15 08 + 8 24 11 www.kahlwax.de

E-mail: info@kahlwax.de

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Kahlwax 1847

Воск 1847 является нефтехимическим воском светлого цвета, преобладающе состоящего из углеводородов разветвленной цепи.

## Применение

Воск 1847, главным образом, применяется как пластификатор в определенных смесях восков и широко используется в производстве основы жевательной резинки. Воск 1847 также используется в качестве базового воска для косметических кремовых эмульсий.

Воск 1847 выполняет максимально все требования, применяемые в этой специфической области.

## Технические показатели

Температура застывания*	68 - 75	°C
Температура каплепадения*	76 - 82	°C
Пенетрация, 25 °C	около 28	1/10 мм
Вязкость (100 °C)	14 - 20	MM <sup>2</sup> /S
Цвет	белый - желтоватый	
CAS-№	64742-60-5	
Форма	кусок или чешуйки	

<sup>\*</sup>Данные показатели определены под нашим контролем, остальные показатели являются только информационными и не гарантируются